

Referencia: Juego ligas para calipers

Aplicación: Todos

Partes implicadas: HO209H/HO207T/HO212J/
HO211G/HO207D

Juego ligas para caliper.

Al momento de reparar un caliper es importante revisar la medida, forma y calidad de la liga.

Erróneamente se quiere revisar la medida de la liga montándola en el pistón del caliper, esperando que esta ajuste perfectamente (ver [fig. #1](#) y [fig. #2](#)).

Fig. #1



Fig. #2



Es completamente normal que algunas ligas queden flojas al montarlas en el pistón (ver [fig. #3](#)). Debemos tomar en cuenta que la liga no trabaja sola sobre el pistón, en realidad va montada en el caliper el cual la cerrará y ofrecerá el apoyo adecuado para que selle al pistón (ver [fig. #4](#)).

Para revisar adecuadamente la medida, forma y calidad de la liga, esta deberá ser presentada en el caliper, el cual debe ser limpiado perfectamente sobre todo la cavidad donde acopla la liga y posteriormente montar de manera uniforme el pistón (ver [fig. #4, 5 y 6](#)).

Referencia: Juego ligas para calipers

Aplicación: Todos

Partes implicadas: HO209H/HO207T/HO212J/
HO211G/HO207D

Para comprobar el sello perfecto podemos aplicar una ligera presión de aire alrededor de 5.7 PSI no sin antes obstruir con algún tope el movimiento del pistón para evitar que se suelte y salga de su cavidad.

Fig. #3



Fig. #4



Fig. #5



Fig. #6

