20W-50
API SL/CF

CARTEK® AUTOPARTES

Aceite para motor a gasolina y diésel multigrado

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

En altas y bajas temperaturas

DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste. El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

APLICACIÓN

Ha sido diseñado para la lubricación de motores a gasolina y diésel de trabajo moderado donde se requieran los niveles de especificación indicados.

BENEFICIOS

- Aceite para intervalos extendidos de drenado.
- Máximo rendimiento y reducción de gastos de operación y mantenimiento.
- Excelente relación viscosidad-temperatura, para mejorar el arranque en frío y el trabajo en caliente.
- Gran poder detergente-dispersantes, que mantiene más limpio el motor.
- Excelente control de depósitos a altas y bajas temperaturas.

ESPECIFICACIONES

Cumple con el requerimiento de las siguientes especificaciones:

- API SL, SJ, SH, SG, SF/CF
- Ford
- GM Chrysler
- VW
- Nissan (Entre otras).

PRESENTACIÓN

Caja 12 Pzas.
M20W50SL1L

Caja 4 Pzas.
M20W50SL5L

Tambo
M20W50SL200L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente hoja de datos de seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	20W-50
Color ASTM	D-1500	4.0
Gravedad Especifica @ 20 ºC, g/ml	D-1250	0.8900
Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt	D-445	18.50
Índice de Viscosidad	D-2270	130
Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -15 ºC. cP	D-5293	9500 Máximo
Número Total de Base, mgKOH/g	D-2896	7.20
Cenizas Sulfatadas, % peso	D-874	0.99
Temperatura de Inflamación, ºC	D-92	210 Mínimo
Temperatura de Escurrimiento, ºC	D-97	-18 Máximo

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

MOTOR GASOLINA Y DIESEL

® Marcas Registradas usadas bajo licencia otorgada por su titular.