SAE 5W-30
API SN/RC ILSAC GF-5

CARTEK® AUTOPARTES

Aceite para motor a gasolina multigrado 100% sintético

PROTECCIÓN INSUPERABLE CONTRA EL DESGASTE

Por su bajo coeficiente de fricción

SINTÉTICO SAE 5W-30 API SN/RC ILSAC GF-5

DESCRIPCIÓN

Aceite 100% sintético diseñado para satisfacer la última generación de lubricantes RC (Resource Conserving), el cual excede en protección a los lubricantes de base mineral. Debido a su avanzada tecnología de aceites básicos sintéticos y su paquete de aditivos especial de alto rendimiento, ofrece una protección única a los motores a gasolina modernos, el cual se adhiere a los mecanismos con tal tenacidad, que no se desplaza en áreas de extrema presión, permaneciendo aun después de apagado el motor, asegurando una protección adecuada al momento del encendido.

APLICACIÓN

Energy Dexos-1 está especialmente diseñado para la lubricación de las últimas generaciones de motores a gasolina 2011 americanos, europeos y asiaticos que requieran aceites sintéticos con este nivel de servicio API SN/GF-5 así como vehículos híbridos que operan con combustible Etanol hasta E85.
Para utilización en cualquier tipo de vehículos que circulan en ciudad, carretera y autopista.
Cumple con los requisitos de los estándares Dexos-1 para Motores de Gasolina en Factory Fill y Service Fill.

BENEFICIOS

- Ahorros conseiderables en combustible.
- Muy baja volatilidad, reduciendo el consumo de lubricante.
- Facilita un excepcional arranque en frío debido a su baja viscosidad a bajas temperaturas.
- Mantiene siempre limpio el motor.
- Ecológico, debido a la menor cantidad de aceite de desecho.
- Excepcional resistencia al espesamiento por oxidación.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Alta protección contra depósitos.

ESPECIFICACIONES

Cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- API SN-RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5
- Dexos-1
- GM 4718M

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

PRESENTACIÓN

Caja 6 Pzas.
S5W30SNDX1L

Caja 4 Pzas.
S5W30SNDX5L

Tambo
S5W30SNDX200L

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300	5W -30
Temperatura de Inflamación, ºC	D-92	231
Temperatura de Escurrimiento, ºC	D-97	-33
Densidad @20 ºC, g/ml	D-1250	0.8514
Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt	D-445	10.60
Índice de Viscosidad	D-2270	177
Número Base, mg KOH/g	D-2896	6.2
C.C.S; @ -30 ºC, cP	D-5293	5900

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica.

MOTOR GASOLINA

® Marcas Registradas usadas bajo licencia otorgada por su titular, Libertad No. 39 Interior 6, Colonia Mexicaltzingo, C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco.

www.cartek.com.mx