

# CARTEK<sup>®</sup>

## AUTOPARTES

### Guía rápida de aceites

   [www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)



# SINTÉTICO SP

Aceite para motor a gasolina multigrado 100% Sintético



946 ml.  
Caja 6 Pzas.



5 L.  
Caja 4 Pzas.



200 L.  
Tambo

SAE 0W-20	API SP/GF-6A	Aceite para Motor a Gasolina	S0W20SPIL	S0W20SP5L	S0W20SP200L
SAE 5W-30	API SP/GF-6A	Aceite para Motor a Gasolina	S5W30SPIL	S5W30SP5L	S5W30SP200L
SAE 10W-30	API SP/GF-6A	Aceite para Motor a Gasolina	S10W30SPIL	S10W30SP5L	S10W30SP200L
SAE 5W-40	API SP	Aceite para Motor a Gasolina	S5W40SPIL	S5W40SP5L	S5W40SP200L
SAE 5W-50	API SP	Aceite para Motor a Gasolina	S5W50SPIL	S5W50SP5L	S5W50SP200L



SAE  
10W-30



SAE  
5W-50



SAE  
5W-40

Formulado con bases sintéticas y un paquete exclusivo de aditivos de alto rendimiento. Su formulación totalmente sintética, en comparación con los aceites de motor convencionales, proporciona una protección superior contra la degradación de la viscosidad y la formación de depósitos a altas temperaturas en el motor; ofrece una menor volatilidad para reducir el consumo de aceite y un flujo de lubricante más rápido a bajas temperaturas para un arranque más eficaz, brindando una mayor protección durante el arranque del motor en frío.



SAE 5W-30

SAE 0W-20

# SINTÉTICO SN

Cumple con SN para autos Volkswagen, Seat y Audi



SAE 5W-40

API SN

Aceite para Motor a Gasolina y Diésel Ligero



946 ml.  
Caja 6 Pzas.



5 L.  
Caja 4 Pzas.

S5W40SNVWXIL

S5W40SNVWX5L



SAE 5W-40

Aceite multigrado sintético, formulado bajo la más reciente clasificación API SN, recomendado para todo tipo de motores a gasolina europeos, americanos y asiáticos de modelos recientes y anteriores. Está elaborado con aceites básicos 100% sintéticos y aditivos especiales, con lo cual ofrece mayor rendimiento que los aceites minerales convencionales.

Para autos de grupo Volkswagen, incluyendo los motores a diésel de inyección bomba-jet. Recomendado para intervalos de drenado de hasta máximo 15 000 km.

# SEMISINTÉTICO

Aceite para motor a gasolina multigrado tecnología sintética



SAE 5W-30

SAE 5W-20



946 ml.  
Caja 6 Pzas.



5 L.  
Caja 4 Pzas.



200 L.  
Tambo

SAE 5W-20	API SN PLUS	Aceite para Motor a Gasolina	SM5W20SNPIL	SM5W20SNP5L	SM5W20SNP200L
SAE 5W-30	API SN PLUS	Aceite para Motor a Gasolina	SM5W30SNPIL	SM5W30SNP5L	SM5W30SNP200L
SAE 10W-30	API SN PLUS	Aceite para Motor a Gasolina	SM10W30SNPIL	SM10W30SNP5L	SM10W30SNP200L
SAE 15W-40	API SN PLUS	Aceite para Motor a Gasolina	SM15W40SNPIL	SM15W40SNP5L	SM15W40SNP200L
SAE20W-50	API SN PLUS	Aceite para Motor a Gasolina	SM20W50SNPIL	SM20W50SNP5L	SM20W50SNP200L

Su formulación semisintética aumenta la resistencia del aceite a altas temperaturas del motor, permitiendo una máxima lubricación por más tiempo aun bajo las condiciones de operación más exigentes. Emplea una tecnología recientemente desarrollada de aditivos que en conjunto proporcionan un ahorro de combustible.



SAE 15W-40

SAE 20W-50

SAE 10W-30



MOTOR GASOLINA



CHECK

## MULTIGRADO

Aceite lubricante formulado con bases minerales y un paquete exclusivo de aditivos de alto rendimiento. Su formulación proporciona una protección superior contra la degradación de la viscosidad y la formación de depósitos a altas temperaturas en el motor; excelente flujo de lubricante a bajas temperaturas para un arranque más eficaz, brindando una mayor protección durante el arranque del motor en frío.



SAE 10W-30

SAE 15W-40

SAE 20W-50



MOTOR GASOLINA



CHECK

SAE 5W-30	API SP/ GF-6A	Aceite para Motor a Gasolina	M5W30SPIL	M5W30SP5L	M5W30SP200L
SAE 10W-30	API SP/ GF-6A	Aceite para Motor a Gasolina	M10W30SPIL	M10W30SP5L	M10W30SP200L
SAE 15W-40	API SP	Aceite para Motor a Gasolina	M15W40SPIL	M15W40SP5L	M15W40SP200L
SAE 20W-50	API SP	Aceite para Motor a Gasolina	M20W50SPIL	M20W50SP5L	M20W50SP200L



946 ml.  
Caja 12 Pzas.



5 L.  
Caja 4 Pzas.



200 L.  
Tambo



SAE 5W-30

## MULTIGRADO DIÉSEL



5 L.  
Caja 4 Pzas.

SAE 15W-40	API CK-4/SN	Aceite para Motor a Diésel	MD15W40CK45L
SAE 15W-40	API CI-4 PLUS/SL	Aceite para Motor a Diésel	MD15W40CI4P5L



CHECK



MOTOR DIÉSEL Y GASOLINA



SAE 15W-40  
CK-4/SN

SAE 15W-40  
CI-4 PLUS /SL

Recomendado para motores diésel de cuatro tiempos, diseñados para cumplir con las normas de emisiones de gases de escape del año 2004. Mantiene la durabilidad del motor cuando se emplean sistemas de recirculación de gases de escape (EGR), diseñados para ser utilizados con diésel con un contenido de azufre de hasta 0.5% en peso y puede sustituir a las categorías CF, CF-4, CG-4, y CH-4.

**MOTION**  
MOTOROILEUROPERFORMANCE

# MULTIGRADO



946 ml.  
Caja 12 Pzas.



5 L.  
Caja 4 Pzas.



200 L.  
Tambo

SAE 15W-40	API SL	Aceite para Motor a Gasolina	M15W40SLIL	M15W40SL5L	M15W40SL200L
SAE 20W-50	API SL	Aceite para Motor a Gasolina	M20W50SLIL	M20W50SL5L	M20W50SL200L
SAE 25W-50	API SL	Aceite para Motor a Gasolina	M25W50SLIL	M25W50SL5L	M25W50SL200L



SAE 20W-50

SAE 15W-40

SAE 15W-40



SAE 25W-50



Aceite lubricante multigrado para motores a gasolina. Elaborado con aceites básicos, minerales de alta refinación y un paquete de aditivos seleccionados que proveen máxima protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión entre otros, con lo cual ya no requiere de aditivos complementarios.

**MOTION**  
MOTOROILEUROPERFORMANCE

# MONOGRADO



946 ml.  
Caja 12 Pzas.



5 L.  
Caja 4 Pzas.



200 L.  
Tambo

HD SAE 40	API SL	Aceite para Motor a Gasolina Monogrado	M40SLIL	M40SL5L	M40SL200L
HD SAE 50	API SL	Aceite para Motor a Gasolina Monogrado	M50SLIL	M50SL5L	M50SL200L



Aceite lubricante monogrado para motores a gasolina que presenten consumo de aceite. Elaborado con aceites básicos, minerales de alta refinación y un paquete de aditivos seleccionados que proveen máxima protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión entre otros, con lo cual ya no requiere de aditivos complementarios.



HD SAE 40



HD SAE 50

# TRANSMISIÓN



946 ml.  
Caja 12 Pzas.



5 L.  
Caja 4 Pzas.



19 L.  
Cubeta



200 L.  
Tambo

SAE 90 GL-1	Aceite para Transmisión Manual	TS90GLIIL	TS90GLI5L	TS90GLI19L	TS90GLI200L
SAE 140 GL-1	Aceite para Transmisión Manual	TS140GLIIL	TS140GLI5L	TS140GLI19L	TS140GLI200L
SAE 80W-90 GL-5	Aceite para Diferenciales y Transmisión Manual	TS80W90GL5IL		TS80W90GL519L	TS80W90GL5200L
SAE 85W-140 GL-5	Aceite para Diferenciales y Transmisión Manual	TS85W140GL5IL	TS85W140GL55L	TS85W140GL519L	TS85W140GL5200L
DX-III	Fluido para Transmisión Automática	ATFD3HIL	ATFD3H5		ATFD3H200L
DX-VI	Fluido para Transmisión Automática	TSRDXVIGLIL	TSRDXVIGL15L		
CVT	Fluido Sintético para Transmisión Automática	TSCVTGLIIL	TSCVTGL15L		
MERCON V	Fluido Sintético para Transmisión Automática	TSMVGLIIL	TSMVGL15L		



SAE 90 GL-1

SAE 140 GL-1

Aceite lubricante para transmisiones manuales y automáticas, elaborado con aceites básicos altamente refinados que proveen una excelente lubricación y protección a los componentes de la transmisión.



MERCON V

CVT

DX-VI

DX-III

SAE 85W-140

SAE 80W-90

# MOTOCICLETA



SAE 10W-40



MOTOR GASOLINA 4T



946 ml.  
Caja 12 Pzas.

SAE 10W-40

JASO MA2 API SN

Aceite Sintético para Motor a Gasolina 4T

S10W40MAIL

SAE 20W-50

JASO MA2 API SL

Aceite para Motor a Gasolina 4T

M20W50MAIL

Avanzado lubricante para motocicletas que incrementa la aceleración y la potencia en el motor, elaborado con aceites básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que le proporcionan propiedades para conservar las máquinas en óptimas condiciones de eficiencia; además, sus excelentes propiedades detergentes y dispersantes inhiben la formación de carbón, así como su poder antidesgaste que permite un ahorro en gastos de mantenimiento y una eficiencia en el desarrollo de la potencia.



SAE 20W-50

# **CARTEK<sup>®</sup>** **AUTOPARTES**

La Línea Más Completa de Autopartes en México<sup>®</sup>

**CARTEK<sup>®</sup>**  **800CARTEKS**  
**SERVICIO TECNICO** **8002278357**



[www.carttek.com.mx](http://www.carttek.com.mx)