CARTEK® AUTOPARTES

SAE 5W-40
API SN

SINTÉTICO SN

Aceite para motor a diésel ligero y gasolina multigrado 100% sintético

DESCRIPCIÓN

Aceite totalmente sintético que cumple y excede la especificación TL 52167.02, 2005 marzo debido a su avanzada tecnología ofrece una protección única de lubricante que se adhiere a los mecanismos con tal tenacidad que no se desplaza en áreas donde hay presión extrema, permanece ahí aún después de que se ha apagado el motor, asegurando protección instantánea al momento del encendido.

BENEFICIOS

- Cumple con el estándar VW 011 5, VW 911 01 y sec. 2.
- Cumple con el estándar de Grupo Volkswagen OEM para motores diésel ligero y gasolina.
- Cumple con los requisitos para la compatibilidad del elastómero.
- Excelente limpieza del pistón y protección contra la formación de lodos.
- Reduce el consumo de aceite y combustible.
- Protección insuperable contra el desgaste.
- Se ha mejorado la protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Mantiene siempre limpio el motor.
- Mayor productividad de su unidad.

APLICACIÓN

Es un aceite multigrado 100% sintético. Cumple con los requisitos del estándar Factory Fill para motores diésel ligero y gasolina del Grupo Volkswagen, incluyendo los motores diésel con sistemas de inyección bomba-jet.

Se recomienda para intervalos de drenado de hasta máximo 15,000 kilómetros por año, para vehículos que requieran esta especificación.

ESPECIFICACIONES

Cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- ACEA A3/B3-04
- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3-04
- API SN
- API SM, SL/CF
- VW 502 00/505 00/505 01
- Porsche A40
- MB-Approval 229.31
- FORD WSS-M2C917A
- BMW Longlife-04
- Opel

PRESENTACIÓN

Caja 6 Pzas.
S5W40SNVWX1L

Caja 4 Pzas.
S5W40SNVWX5L

Tambo
S5W40SNVWX200L

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	MÉTODO ASTM	RESULTADOS
Grado de Viscosidad SAE	**J300**	**5W-40**
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Agua	IT-08-07	Negativo
Gravedad Especifica @ 20°C, g/ml	D-1250	0.8526
Color ATSM	D-1500	3.5
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt	D-445	131.0
Viscosidad Cinemática @100 °C, cSt	D-445	19.10
Índice de Viscosidad	D-2270	165
Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -30 °C, cP	D-5293	6600 Máx.
Número Total de Base, mgKOH/g	D-2896	7.3
Temperatura de Inflación, °C	D-92	220 Min.
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-36 Máx.

CHECK

www.cartek.com.mx

MOTOR A GASOLINA Y DIÉSEL LIGERO

API SERVICE SN SAE 5W-40

®Marcas Registradas usadas bajo licencia otorgada por su titular, Libertad No. 39 Int. 6, Col. Mexicaltzingo, C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco.