

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE FRENOS

Función:

- Remueve el líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de los frenos.
- Penetra instantáneamente sin dejar residuo.
- Disuelve asbesto, polvo y otros contaminantes.

Beneficios:

- Remueve líquido de frenos y polvo de la balata.
- Puede ser usado en frenos de disco y tambor.
- Auxiliar en la limpieza de partes.

Composición y Propiedades:

Isómeros de xileno, acetona, propanol, detergentes y dióxido de carbono como propelente.



| | |
|---|------------|
| Estado físico: | Líquido |
| Color Pt-Co ASTM D 1209: | < 10 |
| Densidad a 25°C ASTM D 1475: | 0.731 g/ml |
| Punto de inflamación (CCCFP) ASTM D 6450: | < 10 °C |

Instrucciones de uso:

- Desmontar la llanta del automóvil.
- En frenos de tambor, retirar la cubierta y aplicar el limpiador del sistema de frenos sobre el área sucia.
- En frenos de disco, aplicar directamente sobre el área a limpiar.
- Dejar escurrir el producto.
- En caso necesario repetir la operación.

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE FRENOS

Precauciones:

- Inflamable.
- Utilizar sólo como se indica.
- No dejar al alcance de los niños.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
- No exponer al calor, no perforar ni incinerar el envase.
- La exposición prolongada al calor, luz solar o temperaturas superiores a 49°C puede hacer explotar este envase.

Primeros Auxilios:

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
- En caso de ingestión tomar dos vasos de agua. No inducir al vómito y buscar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco y administrar oxígeno en caso necesario.
- Para mayor información consultar las hojas de seguridad de este producto.



Presentación:

Bote en aerosol de 550 ml.