

ARRANCADOR DE MOTORES

Función:

Arranca todo tipo de motores a temperaturas extremadamente frías.

Beneficios:

- Ayuda en arrancar motores diésel y gasolina.
- Disminuye el desgaste del sistema de encendido.
- Aumenta la vida del acumulador.

Composición y Propiedades:

Heptano, dietil éter, aceites lubricantes y CO2 como propelente.



Estado físico: Líquido

Color Pt-Co ASTM D 1209: < 20

Densidad a 25°C ASTM D 1475: 0.700 g/ml

Punto de inflamación

(CCCFP) ASTM D 6450: < - 48 °C

Instrucciones de uso:

- Con el motor apagado y con lentes de seguridad, remover el filtro de aire y rociar el arrancador de motor durante 2 o 3 segundos en la toma de aire.
- Encender el motor y acelerar ligeramente hasta obtener una marcha estable. En caso de no encender, repetir los pasos anteriores.

ARRANCADOR DE MOTORES ●

Precauciones:

- Extremadamente inflamable.
- Utilizar solo como se indica.
- No dejar al alcance de los niños.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
- Utilizar en áreas bien ventiladas.
- No exponer al calor, no perforar ni incinerar el envase.
- La exposición prolongada al calor, luz solar o temperaturas superiores a 49 °C puede hacer explotar este envase.

Primeros Auxilios:

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
- En caso de ingestión tomar dos vasos de agua. No inducir al vómito y buscar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco y administrar oxígeno en caso necesario.
- Para mayor información consultar las hojas de seguridad de este producto.



Presentación:

Bote en aerosol de 450 ml.